


OUR TECHNOLOGIES
YOUR TOMORROW

 **MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES**

Foretrækkes af professionelle



A'DESIGN AWARD
WINNER 2017
SILVER

DRIFTSIKKERHED
KVALITET
YDELSE

KAZAN

R32
LAV GWP

**5 ÅRS
GARANTI**



- + Markedets højeste kvalitet
- + Prisvindende design
- + Lavt lydniveau
- + WIFI/SMS styring (tilkøb)

KAZAN er vores nye prisvindende topmodel Italiensk design tilsat japansk kvalitet!

+ 5.5~8.8 kW **- 3.4~6.9 kW**

Den nye topmodel med naturvenlig R32 kølemiddel fra Mitsubishi Heavy er designet til at kunne klare ekstreme omgivelser. KAZAN passer derfor perfekt til det nordiske klima.




Indbygget intelligent bevægelsessensor
Giver en større økonomisk besparelse

Ugeprogram med 24-timers ur
Mulighed for at programmere 4 forskellige funktioner dag for dag


Auto genstart
Gendanner anlægget til dets oprindelige indstillinger inden strømafbrydelsen

10°C funktion
Sørger for at holde rumtemperaturen på +10°C



TEKNISK		KAZAN 20 20 ZSX-WA	KAZAN 25 25 ZSX-WA	KAZAN 35 35 ZSX-WA	KAZAN 50 50 ZSX-W	KAZAN 60 60 ZSX-W
VARME	Nom. Kapacitet	kW 2.7	3.2	4.3	6.0	6.8
	Kapacitet	kW 0.8 ~ 5.5	0.8 ~ 6.0	0.8 ~ 6.8	0.8 ~ 8.2	0.8 ~ 8.8
	Nom. Energiforbrug	kW 0.47	0.59	0.90	1.36	1.67
	SCOP	- 5.20	5.20	5.10	4.70	4.70
	Energiklasse	- A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Årligt energiforbrug*	kWt 754	808	934	1341	1551
Nom. Kap. + (COP) v/ -10 °C	kW 2.8 (2.7)	3.0 (2.6)	3.4 (2.5)	4.6 (2.7)	5.3 (2.5)	
KØLING	Nom. Kapacitet	kW 2.0	2-5	3.5	5.0	6.0
	Kapacitet	kW 0.9 ~ 3.4	0.9 ~ 3.8	0.9 ~ 4.5	1.0 ~ 6.2	1.0 ~ 6.9
	SEER	- 10.0	10.30	9.50	8.30	7.80
	Energiklasse	- A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Årligt energiforbrug*	kWt 70	85	129	214	282
INDEDEL	Lydniveau	dB(A) 19-24-31-38	19-25-33-39	19-26-35-41	22-31-39-44	22-33-41-46
	Luftmængde	m ³ /t 300 ~ 732	300 ~ 768	300 ~ 834	324 ~ 1038	324 ~ 1068
	Mål (HxBxD)	mm 305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220
	Vægt	kg 13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
UDEDEL	Lydniveau (silent mode)	dB(A) 43 (33)	44 (35)	47 (38)	49 (42)	52 (42)
	Luftmængde	m ³ /t 1860	1860	2160	2340	2490
	Mål (HxBxD)	mm 640 x 800 (+71) x 290	640 x 800 (+71) x 290	640 x 800 (+71) x 290	640 x 800 (+71) x 290	640 x 800 (+71) x 290
	Vægt	kg 43.0	43.0	43.0	45.0	45.0
TEKNISK	Maks. rørlængde	m 25	25	25	30	30
	Maks. højdeforskel	m 15	15	15	20	20
	Fyldning, R32	kg (m) 1.20 (15m)	1.20 (15m)	1.20 (15m)	1.30 (15m)	1.30 (15m)
	Efterfyldning	g/m 20	20	20	20	20
	Rørstørrelse	" 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
	Drift	°C -20 (-35) til +46	-20 (-35) til +46	-20 (-35) til +46	-20 (-35) til +46	-20 (-35) til +46
	Strømtilførsel	A 1~230V - 10A	1~230V - 10A	1~230V - 10A	1~230V - 16A	1~230V - 16A

WANT TO GO HEAVY ?



*Qhe *Qce | Iht. EU's lot10 - eco design

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
Foretrækkes af professionelle

Officiel importør: H. Jessen Jürgensen A/S | Tempovej 18-22 | 2750 Ballerup